

GRANIČNIK NIVOVA – RFG

Radio frekventni graničnik nivoa se ugrađuje kao gornji i/ili donji granični prekidač za kontrolu popunjenosti silo ćelija, usipnih koševa vaga pakerica, komora za odlaganje brašna, ili raznih skladišnih prostora, kako za zrnaste tako i za praškaste materijale gde je važna kontrola donje i/ili gornje granice popunjenosti.

Radio frekventni graničnik nivoa RFG može se priključiti u postojeće sisteme automatskog upravljanja transportnim linijama i proizvodnim procesima. U zavisnosti od tehnoloških potreba može se izvršiti spajanje postojeće svetlosne i zvučne signalizacije kao informacija o graničnom nivou popunjenosti. Delovi radio frekventnog graničnika su izrađeni od materijala otpornih na prašinu, a elektronika je zaštićena u zaptivenom kućištu.

Graničnik nivoa RFG ima senzor u vidu šipke koji može biti dužine od min 100mm do max 2500mm. Instalisanje se vrši horizontalno i/ili vertikalno u zavisnosti od oblika i dimenzija prostora gde se instalise. U zavisnosti od tehnoloških zahteva, oblik sonde se može prilagoditi konkretnoj primeni.

Tehničke karakteristike:

- Ex II 2D IP 66 T 125°C 
- Priključni napon : 24VAC/DC, 12VAC/DC



REBIS TEMPERO DOO NOVI SAD
Janka Čmelika 22a/7, 21000 Novi Sad

tel/fax: 021 300 6141 ▾ mob: +381 63 569 849 ▾ mob: +381 64 2071 591 ▾ web: www.rebis.rs ▾ e-mail: rebisns@gmail.com
žiro-račun: 160-426911-34 ▾ PIB: 108920383 ▾ MB: 21093858